

JYRSA
No Vendemos Productos, Vendemos Seguridad.



Reporte de Pruebas de Producto DB-32 TAPÓN AUDITIVO


Producto: DB-32 Tapón Auditivo

Fechas de Pruebas: 6/11 – 6/14/2012

Referencias: ANSI S3.19-1974

Conclusión: El Tapón DB-32 forma de bala fue probado bajo los requerimientos de ANSI S3.19-1974 para datos de atenuación por el método de atenuación auditiva real. El nivel resultante de la atenuación de reducción de ruido (NRR) se determinó en 32 db. Datos informativos del usuario, datos de atenuación de la banda de octavos y los valores de desviación estándar se encuentran detallados en la página 2. Se muestra una fotografía del producto similar al que se le hicieron las pruebas como referencia.

DB-32



Por favor tenga en cuenta que los valores de atenuación indicados en este reporte de pruebas están basados en pruebas de laboratorio y podrían diferir de los resultados en campo real debido a la variación de cómo la protección auditiva es usada y/o equipada.

Avalado por: _____ Fecha: 15/06/2012

Nombre: José Inés González

Puesto: Jefe de Calidad





JYRSA[®]
No Vendemos Productos, Vendemos Seguridad.



Frecuencia en Hertz

Sujeto	125	250	500	1000	2000	3150	4000	6300	8000
1	38	46	46	43	46	51	47	49	47
	37	45	48	50	48	51	48	47	44
	40	46	47	46	47	50	48	49	48
2	32	33	35	41	35	45	46	41	35
	36	42	45	46	37	45	44	41	39
	34	37	44	45	37	45	48	51	40
3	36	39	48	47	40	49	49	49	54
	36	39	52	47	40	48	46	52	54
	34	38	44	46	40	47	49	48	54
4	29	31	36	37	41	38	40	45	46
	34	31	39	38	42	39	40	43	47
	31	37	40	44	42	40	41	41	50
5	30	39	40	42	38	40	51	48	54
	35	41	42	38	38	54	47	49	62
	38	48	45	41	40	41	42	52	54
6	26	28	40	43	39	43	43	45	44
	27	31	37	39	40	48	50	50	49
	23	29	34	40	42	50	48	54	51
7	33	36	39	41	49	45	40	50	47
	33	33	35	40	46	42	38	49	46
	30	31	34	35	42	40	37	47	47
8	34	39	45	45	37	48	46	49	47
	33	36	43	41	39	46	44	50	47
	35	51	46	48	40	48	46	50	47
9	29	35	38	37	45	44	54	43	45
	31	38	40	41	43	44	49	42	45
	31	38	41	41	44	53	46	41	44
10	46	50	56	47	36	46	47	47	47
	42	40	48	44	36	47	45	48	48
	42	46	49	43	34	42	44	48	48
Media	33.8	38.5	42.6	42.6	40.8	45.6	45.5	47.2	47.7
Desviación Estándar	5.0	6.2	5.5	3.8	3.9	4.2	3.9	3.6	5.2

Noise Reduction Rating (NRR): 32



Representaciones Internacionales J Y R, S.A. de C.V. Camino al Milagro #104, Colonia El Milagro, Apodaca, N.L., México, C.P. 66634
R.F.C. RIJ-920604-DS1. Llámanos al (81) 8126.0600 con 60 líneas. Fax Lada sin Costo 01 800 00JYRSA o escríbenos a ventas@jyr.com

www.JYRSA.com